



CILINDRO IDRAULICO DE

Cilindro idraulico di sollevamento, doppio effetto bilanciato, attacco frontale

Serie: DE

Linea prodotto: cilindri idraulici, off-highway, agricoltura, trattori, attrezzature per l'edilizia, movimento terra, terne, dumper, pale gommate, livellatrici, veicoli comunali, carrelli elevatori

- Stelo elettroriscalcato o da barra cromata saldata a frizione
- Sistemi di guida stelo in metallo trattato o con anelli riportati
- Canna estrusa a freddo
- Superficie cromata resistente alla corrosione ASTM B117 96 h
- Stelo monolitico temprato
- Sistema Auto-Venting
- Tenute a basso attrito
- Guide a basso attrito
- Predisposizione per sensori di posizione

Specifiche tecniche:

Pressione massima d'esercizio (bar):	200
Compatibilità del cilindro:	doppio effetto
Temperatura di lavoro dell'olio (C°)	min -30 max std +90
Diametro stelo (mm):	min 22 max 35
Diametro pistone (mm):	min 60 max 92
Corsa (mm):	max 140
Peso (kg):	da 2 a 9,5

Confronti di serie:

Modello	Centraggio retratto (mm)	Distanza borchie centraggio (mm)	Alesaggio (mm)	Canna (mm)	Stelo (mm)	Corsa (mm)	Pressione max d'esercizio (bar)		Tipo	Verniciatura	Peso (kg)
							Nominal	Peak			
CIL.DE60/22*80	250	123	60	70	22	80		160	DE		4
CIL.DE60/22*69	250	23	60	70	22	69,5	180		DE	primer	2
CIL.DE50/22*117	310	138	50	60	22	117	130		DE	primer	3,2
CIL.DE80/35*140	355	219	80	92	35	140		200	DE		9,5

Ricambi cilindro: KIT GUARNIZIONI – TESTATE