Via F. De Pisis, 5 - 42124 Reggio Emilia (Italy)
Tel. +39 0522 505 911 - Fax +39 0522 514 204
E-mail: bell@bell.it - Web-Site: www.bell.it - PEC: bell@pec.bell.it

TUBI IDRAULICI FLESSIBILI

FLEX-352 , Tubo flessibile per sistemi idraulici ad altissima pressione, pressione minima di scoppio 2800bar

---

Serie: Componenti di Sistema
Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, Pompe e Unità di Potenza ad alta ed altissima pressione, Filtri, Cilindri, Veicoli Industriali, Circuiti Idraulici ad altissima pressione, attrezzature di soccorso (es. Vigili del Fuoco), sollevamento.

- **Rispetta le specifiche approvate DMQ (impulso testato 110% della pressione dinamica dichiarata)**
- **Raccordi approvati DMQ**
- **Marcatura tubi nel rispetto delle normative in vigore**
- **Guaina antistrappo e antiforatura contro ogni possibile fuoriuscita di olio in pressione**
- **Lunghezza standard 3m**
- **Possibilità di fornire lunghezza a misura**

Specifiche tecniche:

Pressione massima d'esercizio (bar):	1500
Pressione minima di scoppio (bar):	2800
Portata massima (l/min):	incorporato
Diametro interno (mm):	6,6
Diametro esterno (mm):	13,7
Lunghezza tubo standard (m):	3
Raggio minimo curvatura (mm):	38
Tipo ghiera:	JET04-352-bzp
Compatibilità ambiente:	interno (indoor)
Peso (kg/m):	0,23

Per ordinare:

P/N	**DESCRIZIONE**	**ATTACCO**	**L**	
913300090	TUBO FLEX 352-4 3/8 700BAR MT3	3/8"NPTF	3 MT	GUAINA PROTETTIVA
913300091	TUBO FLEX 352-4 3/8 700BAR MT3 + IRM 3/8	3/8"NPTF	3 MT	INNESTO RAPIDO
913300093	TUBO EUROFLOW352-4 G1/4M-M 700B MT2	1/4"G	2 MT	
913300094	TUBO EUROFLOW352-4 G1/4M-M 700B MT3	1/4"G	3 MT	
913300095	TUBO EUROFLOW 352-4 3/8M-M 700B MT2	3/8"NPTF	2 MT	GUAINA PROTETTIVA

Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all'interno di BELL SRL in via F. De Pisis, 5 – 42124 Reggio Emilia (RE) – Italia, secondo i canoni di Qualità che contraddistinguono il MADE IN ITALY dal resto del Mondo.