




TUBI IDRAULICI FLESSIBILI / FLEXIBLE HYDRAULIC HOSES

FLEX-352, Tubo flessibile per sistemi idraulici ad altissima pressione, pressione minima di scoppio 2800bar

FLEX-352, Flexible hose for very high pressure hydraulic systems, minimum burst pressure 2800bar

Serie: Componenti di Sistema / System Part Series:

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, Pompe e Unità di Potenza ad alta ed altissima pressione, Filtri, Cilindri, Veicoli Industriali, Circuiti Idraulici ad altissima pressione, attrezzature di soccorso (es. Vigili del Fuoco), sollevamento.

Product line: Industrial tools, locking systems, Pumps and Power Units at high and very high pressure, Filters, Cylinders, Industrial Vehicles, Hydraulic circuits at very high pressure, rescue equipment (eg Fire Brigade), lifting.

Tubi flessibili realizzati in elastomero di poliestere rivestito in poliuretano nero, non microforato e rinforzato con trecce in fibra aramidica più una treccia in acciaio. La caratteristica principale è la costruzione combinata in fibra aramidica e acciaio che rende il tubo compatto, leggero e flessibile + la copertura antiabrasione / Flexible hoses made in polyester elastomer coated with black polyurethane, non-microperforated and reinforced with aramidic fiber braids plus a steel braid. The main feature is the combined aramidic fiber and steel construction that makes the hose compact, light and flexible + the anti-abrasion cover

- **Rispetta le specifiche approvate DMQ (impulso testato 110% della pressione dinamica dichiarata)**
 - *Meets DMQ approved specifications (impulse tested 110% of declared dynamic pressure)*
- **Raccordi approvati DMQ / DMQ approved fittings**
- **Marcatura tubi nel rispetto delle normative in vigore / Pipe marking in compliance with the regulations in force**
- **Guaina antistrappo e antiforatura in TEXS23, una maglia di nylon spessa 36 mm in un tubolare continuo di fibre di poliammide. Specialmente trattata per resistere all'abrasione per oltre 200.000 cicli (secondo ISO 6945). È una guaina antidiffusione in grado di contenere i fori di spillo ad alta pressione**
 - *Tear-proof and puncture-proof sheath in TEXS23, a 36 mm thick nylon mesh in a continuous tubular of polyamide fibers. Specially treated to resist abrasion for over 200,000 cycles (according to ISO 6945). It is an anti-diffusion sheath capable of containing high-pressure pinholes*
- **Lunghezza standard 3m / Standard length 3m**
- **Possibilità di fornire lunghezza a misura / Other lengths on demand**

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione d'esercizio / <i>Working pressure (bar):</i>	700	
Pressione massima / <i>Max pressure (bar):</i>	1500	
Pressione minima di scoppio / <i>Minimum burst pressure (bar):</i>	2800	
Portata massima / <i>Maximum oil flow (l/min):</i>	Incorporato / <i>Built-in</i>	
Materiale copertura / <i>cover material</i>	PU	
Diametro interno / <i>Internal diameter (mm):</i>	6,6	
Diametro esterno / <i>Outer diameter (mm):</i>	13,7	
Lunghezza tubo standard / <i>Standard hose length (m):</i>	3	
Raggio minimo curvatura / <i>Minimum bending radius (mm):</i>	38	
Tipo ghiera / <i>Type ring:</i>	JET04-352-bzp	
Compatibilità ambiente / <i>Environment compatibility:</i>	Interno / <i>Indoor</i>	
Colore / <i>Color:</i>	Nero / <i>Black</i>	
Peso (kg/m) / <i>Weight (kg/m):</i>	0,37	

Per ordinare / To order:

P/N	DESCRIZIONE	ATTACCO	L	
913300080	FLEX 352-4 3/8 700BAR MT3	3/8"NPTF	3 MT	GUAINA / PROTECTIVE SHEATH
913300085	FLEX 352-4 3/8M-M 700B MT2	3/8"NPTF	2 MT	GUAINA / PROTECTIVE SHEATH
913300090	FLEX 352-4 3/8 700BAR MT3	3/8"NPT	3 MT	GUAINA / PROTECTIVE SHEATH
913300091	FLEX 352-4 3/8 700BAR MT3 + IRM 3/8	3/8"NPT	3 MT	INNESTO RAPIDO / QUICK COUPLING
913300093	FLEX 352-4 G1/4M-M 700B MT2	1/4"G	2 MT	
913300094	FLEX 352-4 G1/4M-M 700B MT3	1/4"G	3 MT	
913300095	FLEX 352-4 3/8M-M 700B MT2	3/8"NPT	2 MT	GUAINA / PROTECTIVE SHEATH